



[Ограждения](#)




[Ворота и калитки](#)



[Аксессуары](#)



[Сварная сетка](#)



[Окраска изделий](#)

Поиск

Профессионал

Спорт

Зoo 50x50

Комфорт

Периметр

Газон

Временные

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Ограждения](#) / [Газон](#)

Газон



Ограждение **«PROFENCE - Газон»** является оптимальным видом металлического газонного ограждения, по сравнению с аналогами, что позволяет нашим Заказчикам ограничиться минимальными затратами при сохранении необходимых параметров ограждения.

Ширина пролета варьируется от 1,5 до 2 метров, высота ограждения от 0,4 до 1 метра, что позволит подобрать ограждение, идеально подходящее к каждому объекту.

Главной отличительной особенностью данного вида ограждения, по сравнению со сварными газонными ограждениями, является **простота замены отдельных секций**, в случае повреждения в процессе эксплуатации (наезд автотранспорта или снегоуборочной техники), а долговечное покрытие полимерно-порошковой краской **не требует ежегодной покраски** и **защищает конструкцию** от воздействий окружающей среды, сохраняя внешний вид.

Ограждение «PROFENCE - Газон» обладает следующими качествами:

- Самый экономичный вариант
- Монтаж без сварки!
- Отсутствие затененных участков
- Долговечность антикоррозийного покрытия - **10 лет без подкрашивания!**



Характеристики панелей:

- Ограждение изготавливается в двух вариантах:
2D – плоское заграждение – без дополнительных ребер жесткости (V-образных изгибов)
3D – объемное заграждение – с V-образными изгибами. Количество ребер жесткости зависит от высоты ограждения.
- Высота ограждения — **500 / 700 / 1000 мм**
- Ширина секций — **1500 / 2500 мм**
- Расстояние между осями столбов — **1520 / 2520 мм**
- Диаметр прутка (ГОСТ 3282-74) — **5 мм**
- Ячейка — **50x200 / 100x200 мм**

Характеристики столбов:

- Столб из стальной трубы **40x40x2** комплектуется стальными скобами или хомутами. По желанию Заказчика могут быть использованы **антивандалные гайки**.
- Столбы поставляются под бетонирование с удлинением на 0,3 метра. По желанию Заказчика могут быть приварены **фланцевые соединения** для установки на подготовленную поверхность.
- Для защиты от атмосферных осадков к столбам привариваются **металлические заглушки**.

Новости

[Все новости »](#)

05-05-2016

Присоединение к программе партнёрства

Присоединение к программе партнёрства с ведущими Российскими компаниями

30-04-2016

Расширяем географию деятельности

Поставка ограждения для аэропорта Ноглики

21-01-2016

Нам 3 года!

21.01.2016 нашей компании ООО «Периметральные ограждения» исполнилось 3 года!

29-10-2015


Зарегистрирован товарный знак PROFENCE

18-08-2015

Обновленные обжимные скобы

Запущены в серийное производство новые обжимные скобы

Аксессуары:



Столбы и опоры



Фурнитура




Калитки

Прайс-лист

Панель изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием.

Технические характеристики:

Вертикальные и горизонтальные прутки одного диаметра.
Панель имеет горизонтальные V-образные ребра жесткости.
Размер ячейки по осям прутков: ширина 50 мм, высота 200 мм;
Столбы изготавливаются из оцинкованной профильной трубы 40x40x2 мм и покрываются полимерно-порошковым покрытием.
Вид крепления: скоба, хомут
Стандартные цвета по каталогу RAL



		Высота забора, м	Высота панели, мм	Высота столба, м	цена панели	цена, столба	цена крепежа	цена п.м.
Диаметр проволоки 5 мм	Ширина панели 1500 мм	0,5	430	0,8	538 р.	325 р.	110 р.	649 р.
		0,7	630	1,0	627 р.	381 р.	110 р.	745 р.
		1,0	1 030	1,3	835 р.	466 р.	165 р.	977 р.
	Ширина панели 2000 мм	0,5	430	0,8	650 р.	325 р.	110 р.	543 р.
		0,7	630	1,0	770 р.	381 р.	110 р.	631 р.
		1,0	1 030	1,3	1 046 р.	466 р.	165 р.	839 р.

Стоимость ограждения других видов Вы можете узнать из [полного прайс-листа](#) или у наших менеджеров

Антикоррозийная защита

Вариант № 1.

Секции и столбы изготовлены из оцинкованного металла без покрытия полимерно-порошковой краской.



Вариант № 2.

Секции и столбы изготовлены из оцинкованного металла и покрываются полимерно-порошковой краской в один из стандартных цветов каталогу RAL:




Стандартные цвета:

6005	7040	1018	5005	9016	9005	Другие цвета - по индивидуальному заказу
------	------	------	------	------	------	--

	Распечатать		On-line калькулятор
--	-----------------------------	--	-------------------------------------

© 2013 - 2017 ООО "Периметральные ограждения"
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой

[Главная](#) [О компании](#) [Проекты](#) [Производство](#) [Продукция](#) [Прайс-лист](#) [Калькулятор](#) [Контакты](#)



443022 г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10а
Отдел продаж: +7 (846) 207-10-34
+7 (846) 207-10-35, 231-32-10
Факс: +7 (846) 207-10-38