



[Ограждения](#)




[Ворота и калитки](#)



[Аксессуары](#)



[Сварная сетка](#)



[Окраска изделий](#)

Поиск

Профессионал

Спорт

300 50x50

Комфорт

Периметр

Газон

Временные

Новости

[Все новости »](#)

05-05-2016

Присоединение к программе партнёрства

Присоединение к программе партнёрства с ведущими Российскими компаниями

30-04-2016

Расширяем географию деятельности

Поставка ограждения для аэропорта Ноглики

21-01-2016

Нам 3 года!

21.01.2016 нашей компании ООО «Периметральные ограждения» исполнилось 3 года!

29-10-2015

Зарегистрирован товарный знак

Зарегистрирован товарный знак PROFENCE

18-08-2015

Обновленные обжимные скобы

Запущены в серийное производство новые обжимные скобы

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Ограждения](#) / Спорт

Спорт

Данный вид ограждения идеально подходит для спортивных площадок, стадионов и иных объектов, нуждающихся в **ограничении доступа по высоте**. Мы предлагаем Вам на выбор ограждение **«PROFENCE - Спорт»** высотой до **6 метров**.



Ограждение «PROFENCE - Спорт» обладает следующими качествами:

- Прочность конструкции
- Просматриваемость на больших территориях
- Возможность крепления систем освещения и видеонаблюдения
- Отсутствие необходимости проведения сварочных работ
- Долговечность антикоррозийного покрытия



Характеристики панелей:


- Ограждение изготавливается в одном варианте:
3D – объемное заграждение – с V-образными изгибами. Количество ребер жесткости зависит от высоты ограждения — от 6 до 12 штук.
- Высота секций — 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 6000 мм
- Ширина секций — 2500 мм
- Расстояние между осями столбов — 2520 мм
- Диаметр прутка (ГОСТ 3282-74) — 5 / 6 мм
- Ячейка — 50x200 мм
- Панели при наращивании высоты скрепляются клипсами

Характеристики столбов:

- Столб из стальной трубы 80x80x3 / 100x100x3 в зависимости от высоты ограждения. Комплектуется стальными скобами или хомутами. По желанию Заказчика могут быть использованы **антивандажные гайки**.
- Столбы поставляются под бетонирование с удлинением от 600 мм до 1000 мм в зависимости от высоты ограждения. По желанию Заказчика могут быть приварены **фланцевые соединения** для установки на подготовленную поверхность.

- Для защиты от атмосферных осадков, к столбам поставляются **пластиковые заглушки**.
- Возможно устройство дополнительного **козырькового ограждения** по верху ограждения, для чего могут быть использованы L-образные кронштейны, монтируемые на каждый столб, с заполнением сварными панелями «PROFENCE».
- Столбы идеально подходят для монтажа систем видеонаблюдения и освещения.

Аксессуары:



Столбы и опоры



Фурнитура



Ворота и калитки

Прайс-лист

| | | | высота забора, м | высота панели, мм | высота столба, м | цена панели | цена, столба | цена крепежа | цена м. п. |
|----------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Спорт 3D | Диаметр проволоки 5 мм | Ширина панели 2500 мм | 3,0 | 3 000 | 4,0 | 2 668 р. | 2 300 р. | 275 р. | 2 097 р. |
| | | | 3,5 | 2115+1430 | 4,5 | 3 097 р. | 2 550 р. | 385 р. | 2 413 р. |
| | | | 4,0 | 2115+1915 | 5,0 | 3 678 р. | 2 800 р. | 440 р. | 2 767 р. |
| | | | 4,5 | 2115+2400 | 5,5 | 3 991 р. | 3 100 р. | 440 р. | 3 012 р. |
| | | | 5,0 | 2400+2400 | 6,0 | 4 304 р. | 5 492 р. | 440 р. | 4 094 р. |
| | | | 6,0 | 3000+3000 | 7,0 | 5 344 р. | 6 473 р. | 550 р. | 4 947 р. |
| | Диаметр проволоки 6 мм | Ширина панели 2500 мм | 3,0 | 3 000 | 4,0 | 3 780 р. | 2 300 р. | 275 р. | 2 542 р. |
| | | | 3,5 | 2030+1430 | 4,5 | 4 464 р. | 2 550 р. | 385 р. | 2 960 р. |
| | | | 4,0 | 2030+2030 | 5,0 | 5 302 р. | 2 800 р. | 440 р. | 3 417 р. |
| | | | 4,5 | 2030+2430 | 5,5 | 5 753 р. | 3 100 р. | 440 р. | 3 717 р. |
| | | | 5,0 | 2430+2430 | 6,0 | 6 204 р. | 5 492 р. | 440 р. | 4 854 р. |
| | | | 6,0 | 3030+3030 | 7,0 | 7 560 р. | 6 473 р. | 550 р. | 5 833 р. |

Стоимость ограждения других видов Вы можете узнать из [полного прайс-листа](#) или у наших менеджеров

Антикоррозийная защита

Вариант № 1.

Секции и столбы изготовлены из оцинкованного металла без покрытия полимерно-порошковой краской.



Вариант № 2.

Секции и столбы изготовлены из оцинкованного металла и покрываются полимерно-порошковой краской в один из стандартных цветов [каталогу RAL](#).



Стандартные цвета:

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--|
| 6005 | 7040 | 1018 | 5005 | 9016 | 9005 | Другие цвета - по индивидуальному заказу |
|------|------|------|------|------|------|--|



[Распечатать](#)



[On-line калькулятор](#)

© 2013 - 2017 ООО "Периметральные ограждения"
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой

[Главная](#) [О компании](#) [Проекты](#) [Производство](#) [Продукция](#) [Прайс-лист](#) [Калькулятор](#) [Контакты](#)



443022 г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10а
Отдел продаж: +7 (846) 207-10-34
+7 (846) 207-10-35, 231-32-10
Факс: +7 (846) 207-10-38

